



Ürün Bilgi Formu

VK 10

Isıtma Sistemi Koruyucu

Genel: Aşınma ve yıpranmayı ve ortaya çıkan depoziti önlemek için formüle edilmiş olan VK 10, manyetit ve diğer tortu oluşumunu durdurur. Bunu yaparken, merkezi ısıtmayı koruyarak kazanın verimli çalışmasını sağlar ve sistemin daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Fayda: Korozyona ve taşlaşmaya karşı korur, Isıtma verimliliğini artırır, Isıtma maliyetlerini ve bakım faturalarını azaltmaya yardımcı olur, Merkezi ısıtma sisteminin ömrünü uzatır.

Güvenlik ve Sağlık: Bu malzemeyi uygulamadan önce, güvenlik ve sağlık verileri için uygun Vira Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) okuyun. Kimyasal depolama bilgileri için MSDS formuna bakın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Temas yapılırsa, etkilenen bölgeyi suyla yıkayın.

Uygulama: 500ml VK 10, 125 litre veya yaklaşık 15 adet panel radyatörü şartlandırma sağlar. VK 10'u sisteme dozlamak için ürün kabını kullanın. Alternatif olarak radyatör veya F&E tankı aracılığıyla dozajlayın. Yıllık sistem servisi sırasında, tam veya kısmi boşaltma gerektiren herhangi bir sistem bakımı sonrasında da VK 10 seviyeleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Tek beslemeli silindirik sistemlerde kullanmayın.

Teknik Özellikleri

Form: Sıvı

Renk: Renksiz

Koku: Hafif

pH: 8.50 - 9.50

Yoğunluk: 1.00 ± 0.05 g/cm³